

RICOH P 502

☑ Tiskárna



Firemní tisk

Maximálně produktivní tiskárna Ricoh P 502 rychle zvládne veškeré požadavky pracovních skupin na černobílý tisk kvalitních kancelářských dokumentů.

Kvalita a produktivita

- Rozlišení tisku 1200×1200 dpi
- První výtisk do 5 sekund
- Rychlý tisk 43 str./min.
- Až čtyři zásobníky papíru

Špičková LED tiskárna Ricoh vytiskne i velmi dlouhé úlohy rychle, kvalitně a spolehlivě. Výkonný procesor Intel 1,3 GHz umožňuje bez námahy zpracovat i komplexní tiskové úlohy a první výtisk v rozlišení 1200×1200 dpi provést za méně než 5 sekund. Rychlost tisku všech typů dokumentů, včetně mnohostranných sad, je impozantních 43 str./min.

Kompaktní rozměry, ekonomický provoz

- Prostorově úsporný design
- Až čtyři zásobníky papíru
- Nízké celkové náklady (TCO)
- Startovací toner na 17 400 stran




Volitelné zásobníky papíru zvyšují produktivitu. Díky funkci přepínání zásobníků vám zřídka kdy dojde papír a automaticky lze vkládat např. obálky, formuláře, hlavičkové papíry apod. Kompaktní design a tichý provoz umožňují umístit tiskárnu Ricoh P 502 přímo na pracovní stůl či přepážku, aby byla v bezprostředním dosahu uživatelů. Díky svým inteligentním funkcím pro úsporu energie a tonerovým kazetám s vysokou výtěžností má nízké celkové náklady na vlastnictví.

Bezpečný standardní i mobilní tisk

- Ovladače PCL a PS3
- Podpora iOS a Android
- Důvěrný tisk
- Zabezpečení na firemní úrovni

Tiskárna Ricoh P 502 splňuje všechny požadavky na rychlý a bezpečný firemní černobílý tisk. Ovladače PCL a PostScript s intuitivním rozhraním zjednodušují ovládání, důvěrné dokumenty lze snadno chránit heslem a lze i tisknout přímo z mobilních zařízení iOS a Android. A navíc pro zabezpečení byznysu podporuje inteligentní platforma zařízení Ricoh použití integrovaných řešení, např. StreamLine NX.



RICOH P 502

Hlavní specifikace

OBECNĚ

Doba zahřívání	19 sek.
Rychl. prvního výst. čb	5 sek.
Rychlost kontinuál. výstupu	43 str./min.
Paměť (std.)	2 GB
HDD (max.)	320 GB
Hmotnost	19,3 kg
Rozměry (š×h×v)	375 × 412 × 311 mm
Napájení	220-240 V, 50/60 Hz

TISKÁRNA

Tiskové jazyky std.	PCL5e PCL6 PostScript 3 (emul.) PDF Direct (emul.)
Tiskové jazyky vol.	Genuine Adobe® PostScript®3™ IPDS PDF Direct od Adobe®
Rozlišení tisku (max.)	1200×1200 dpi
Rozhraní std.	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 typ B USB Host 2.0
Rozhraní vol.	Bi-directional IEEE 1284/ECP Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) 2. síťový port
Mobilní tisk	Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector
Síťový protokol	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Prostředí Windows®	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016
Prostředí Mac OS	Macintosh OS X v10.10 nebo novější
Prostředí SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® S/4®
Další podporovaná prostředí	NDPS Gateway AS400® OS/400 Host Print Transform Device Option Utility (Citrix) Linux

MANIPULACE S PAPIREM

Doporučené formáty papíru	A4, A5, A6, B4, B5, B6
Vstup papíru (std.)	500 lis.
Vstup papíru (max.)	2100 lis.
Výstup papíru: std.	250 lis.
Gramáž papíru	52 - 220 g/m ²
Typy papíru	Normální Recyklovaný Předtiskovaný Obálky Štítkový OHP fólie

EKOLOGIE

Příkon	Max. 1260 W
TEC	1,7 kWh

ZÁSOBNÍKY

- 3× zásobník papíru na 250 listů
- 3× zásobník papíru na 550 listů

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Pevný disk
- VM karta
- Jednotka IPDS
- Orig. PostScript3
- IEEE 1284 I/F
- IEEE 802.11 a/b/g/n I/F
- USB Device Server

RICOH P 502

Hlavní specifikace

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Toner startovací	17400 výtisků
Válec	70000 výtisků
Toner (std. výtěžnost)	17400 výtisků
Jednotka fotoválce / develop.	černý (70000 výtisků)
Výtěžnost měřena podle ISO/IEC 19752	



Ricoh Czech Republic s.r.o.

Jihlavská 1558
21
160 00 Praha 4
Czech Republic



www.ricoh.cz

Studio1
Na Třebešíně 10
100 00 Praha 10
Czech Republic